



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO WP-61

Agua Presurizada

Nº PARTE
16888

El extintor de agua de Badger es ideal para incendios de Clase A que involucran combustibles comunes como basura, telas, madera y papel. El agua es económica y fácil de limpiar. El extintor de agua modelo Badger WP-61 también ha sido probado y Listado por UL . Cuando se carga correctamente usando el aditivo Badger AC-40 (N / P 00792) este extintor está aprobado para aplicaciones de baja temperatura hasta -40 ° C. Para obtener instrucciones específicas de recarga, consulte la placa de identificación y el manual de servicio (P / N 24642). El diseño comprobado del extintor de agua Badger WP-61 lo hace extremadamente efectivo, fácil de usar, económico y fácil de recargar.

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/626, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001. NFPA 10. Aprobado por UL para fuegos de Clase A. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.025. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos
Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**300
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**100
PSI**

RATING UL:

2-A

CAPACIDAD DE CARGA:

LITROS 9.46

CAPACIDAD DE CARGA:

GALON 2.5

TIPO DE AGENTE: AGUA

GAS IMPULSOR: NITROGENO

MATERIAL DEL CILINDRO: ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS

Altura: 62.9 cm.
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro:
17.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA

55 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
0.6° C a 48.9° C



PESO

3.6 kg
aprox.



ALCANCE

9.1 a 13.7
Metros.

**CODIGO
EX0149**



ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Certificación ISO 9001
en **Mantenimiento de Extintores**

